



## Scaffale con montanti in alluminio e 4 ripiani in polietilene per cella frigorifera o magazzino cm 200x50x160h

Numero di riferimento: **DN12980**

Struttura in alluminio anodizzato con ripiani in polipropilene. Lo scaffale è un prodotto facile da assemblare senza alcuna vite né saldatura, veloce nella pulizia, stabile, con portata di 150 kg. ogni ripiano uniformemente distribuiti. È possibile fissare i ripiani ogni 10 cm e quindi scegliere il numero di ripiani che compongono ogni scaffale. Grazie all'aggancio di unione brevettato (cod. ARA), lo scaffale è estremamente versatile nella composizione di strutture modulari composte da più elementi. Per composizioni lineari, oppure ad L o ad U, si usano due agganci per ogni ripiano da unire e così si risparmiano due montanti ogni unione, ottenendo un minor costo, maggior spazio disponibile pur mantenendo inalterata la capacità di carico. Le dimensioni disponibili sono: altezza 1600, 1800, 2000 mm con o senza ruote; profondità 300, 400, 500, 600 mm; lunghezze da L. 600 a 2000 mm.

Lo scaffale ha ottenuto la certificazione per uso alimentare marchio NSF e può essere utilizzato in diversi ambienti tra i quali cucine, depositi e celle frigo a temperature fino a -40°.

Gli scaffali in alluminio a montaggio rapido ad incastro, composto da montanti in tubo da d.35 sp.2, traverse in alluminio 40x30 sp.2, ripiani in polietilene resistenti alle basse temperature smontabili e lavabili con facilità. Il grande vantaggio di questi scaffali è l'estrema rapidità nel montaggio, che consente facilmente di comporre le scaffalature a seconda delle esigenze.

La creazione di scaffalature composite è molto rapida perché non necessita di doppi montanti: l'esclusivo giunto brevettato consente di collegare in ogni posizione scaffali adiacenti senza altri montanti in alluminio. Il nuovo giunto brevettato permette di risparmiare spazio ottenendo strutture resistenti esattamente quanto uno scaffale con 4 montanti.

Uno dei maggiori impieghi di questi scaffali è nella creazione di scaffalature per celle frigorifere. Scaffale in alluminio a montaggio rapido ad incastro,



composto da montanti in tubo alluminio Ø 35 mm, traverse in alluminio 40 x 30 x sp. 2 mm, ripiani interni in polietilene resistenti alle basse temperature smontabili e lavabili con facilità.

Portata Kg 150 a piano

N° 4 Ripiani in polietilene

N° 4 Montanti in alluminio