Elettroaspiratore centrifugo cassonato afonico - 7.000 metri cubi orari - Trifase - cm 75x75x75h



Numero di riferimento: **DN13119**

Gli estrattori d’aria ESP30 E sono particolarmente indicati negli impianti in cui bisogna garantire un costante ricambio d’aria, con ingombri e
rumorosità ridotte.
La serie ESP30 E prevede l’esecuzione con telaio estruso in alluminio. La pannellatura smontabile è in lamiera zincata con un rivestimento interno in
materassino fonoassorbente di alta qualità. Quest’ultimo rende gli estrattori particolarmente silenziosi adatti così all’impiego anche in ambienti civili.
All’interno dell’estrattore vengono alloggiati i nostri ventilatori DDC a doppia aspirazione pale avanti in versione monofase e trifase.

Dimensioni esterne : cm 75x75x75
Portata : 7.000/1.000 mc/h
Attacchi : cm 42 x 36
Rumorosità : 68 Db
Potenza elettrica : W 1.100

Polarità : N° 6 Poli

Grado IP : 30

Temperatura massima : 40°C

Accessori disponibili
• Tettuccio parapioggia
• Bocca di espulsione
• Portafiltro
• Serranda
• Serranda portafiltro
• Variatore di velocità (per motori ad una velocità)
• Commutatore di velocità (per motori a tre velocità)

Su richiesta:
• Pannellatura sandwich
• Pannellatura semplice o sandwich in lamiera inox AISI 304
• Pannellatura semplice o sandwich in lamiera alluminio
• Esecuzione con motore IP55
• Commutatore di velocità (per motori a tre velocità)