



Cella frigorifera surgelati negativa congelatore - senza pavimento - cm 300x320x290h - Volume interno 23,52 metri cubi

Numero di riferimento: **DN14060**

Le celle sono state progettate per soddisfare qualsiasi tipo d'esigenza della moderna conservazione.

L'elevata qualità delle nostre celle frigorifere e il nostro innovativo processo produttivo ci consentono di rispettare le più restrittive norme igienico-sanitarie a fronte di una elevata flessibilità e rapidità di montaggio.

Le celle sono composte da pannelli isolanti modulari di larghezza variabile da mm 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm. L'isolamento è realizzato con l'iniezione di poliuretano espanso rigido densità 40 - 42 Kg/m³ (cellule chiuse 95%). Il bloccaggio dei pannelli avviene tramite l'utilizzo di ganci ad eccentrico. I pannelli di soffitto sono posizionati a scomparsa all'interno di quelli verticali al fine di assicurare un armonioso aspetto estetico.

Il rivestimento interno ed esterno delle pareti è costituito da lamiera bianca preverniciata atossica.

Le nostre celle frigorifere possono, su richiesta, essere fornite con monoblocchi accavallati, a parete ed a soffitto, oppure unità split o Bi-Block per temperature positive e negative.

Spessore pannelli mm 100

N° 1 Porta compresa nel prezzo. A scelta tra le misure :
600x1850 mm, 800x1850 mm, 900x1850 mm

Volume interno metri cubi 23,52