



Vetrina pasticceria ventilata orizzontale con cassettone estraibile con vetro curvo alto - Da rivestire - cm 165x114,7x137h

Numero di riferimento: **DN2014**

Vetrina pasticceria professionale ventilata con cassettone estraibile, vetro anteriore apribile con pistoni hidro-lift verso l'alto, vetri laterali camera, vetro anteriore temprato e riscaldato con comando sul quadro, impianto refrigerante ventilato con regolazione della velocità delle ventole.

Sbrinamento automatico a fermata, quadro comandi posizionato in alto lato operatore, montanti e griglia anteriore in alluminio anodizzato argento (non fornita su versioni grezze con motore esterno), illuminazione con LED ad alta luminosità, evaporazione condensa in automatico su vetrine con motore interno, scarico condensa da collegare alla rete quando la vetrina è con motore esterno.

Unità condensatrici interne 230V monofase (a richiesta unità condensatrici esterne per distanze da 3 a 10 mt).

Possibilità di canalizzazione con vetrina gelateria.

Chiusura posteriore con tendina avvolgibile di serie.

Classe climatica 4 (30°C – 55% U.R.).

Temperatura di esercizio 0°/+5° C.

Dimensioni esterne (lpxh) cm 165x114,7x137h

Refrigerante : R452

Refrigerazione : Ventilata

Compressore (Tipo - n°) : Ermetico - 1 - Da 1/2 Hp

Alimentazione V/ph/Hz : 230 / 1 / 50



Potenza frigorifera (-10°C) : Watt 929

Potenza elettrica assorbita: W 760