



Pentola a vapore monoblocco Lt 150 Riscaldamento indiretto cm 80x90x85h

Numero di riferimento: **DN25189**

Pentola parallelepipedica con recipiente cilindrico posizionabile a parete, singolarmente o in batteria. E' il modello più indicato per l'installazione modulare sotto cappa aspirante. Date le caratteristiche di solidità e funzionalità è indicata per utilizzi continuativi e prolungati. Il coperchio in versione autoclave, permette di velocizzare le cotture degli alimenti e aumentare il numero di cicli di cottura nell'arco della giornata.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Vasca di cottura con fondo in acciaio inox AISI 316 lucido specifico per trattare prodotti particolarmente acidi e pareti in acciaio inox AISI 304. Spessore fondo da 20/10 a 40/10. Spessore pareti 20/10 A 25/10
- Foro scarico vasca con filtro estraibile
- Coperchio in acciaio inox AISI 304, con molle bilanciate e maniglia atermica, spessore 15/10
- Struttura portante in acciaio inox, spessore 30/10
- Ripiano, spessore 15/10
- Rivestimenti esterni in acciaio inox AISI 304 finemente satinato, spessore 10/10
- Isolamento termico garantito da pannelli in fibra ceramica ad alta densità 64/128.
- Immissione acqua in vasca tramite Rubinetto monoforo (acqua calda/fredda) e canna di erogazione orientabile

- Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili per il livellamento
- Rubinettoni di scarico frontale in ottone cromato 2? a corpo unico dotato di maniglia isolante

RISCALDAMENTO

Riscaldamento vapore indiretto – con intercapedine

- Riscaldamento tramite vapore (da rete utente) con valvola parzializzatrice che consente una immissione graduale del vapore in intercapedine
- Controllo pressione intercapedine tramite valvola di sicurezza tarata a 0,5 bar, valvola di depressione e manometro

Alimenti trattabili

- Zuppe
- Minestre
- Pasta
- Riso
- Salse
- Bolliti vari
- Brodi
- Prodotti a base di latte
- Caffè
- The
- Verdure bollite
- Pastorizzazione di vasetti (prodotti confezionati)

Tipo lavorazione

- Bollitura
- Cottura a pressione

Accessori

- Agitatore
- Bolli latte
- Cestello 1-2-4 settori
- Coperchio coibentato
- Couscoussiera
- Filtro caffè
- Rubinetto scarico con attacco clamp 2? AISI 316
- Valvola a farfalla
- Tubo flessibile con doccia
- Scarico automatico aria

Dimensioni	cm. 80x90x85h
------------	---------------



Dimensioni vasca	Diametro cm. 60 x 54 altezza
Capacità vasca	Lt. 150
Consumi orari	Kg 65
Peso	Kg. 120
Normative	CE