

Otoplus - dispositivo DISPOSITIVO ORL DC base - cm 125x54x85h



Numero di riferimento: **DN28221**

OTOPLUS DC - RIUNITO ORL

Unità otoplus con una colonna aggiuntiva, progettata per essere utilizzata con apparecchi diagnostici (fonte di luce, videocamera o stampante), ed un'asta di supporto per monitor.

Riunito per ORL su ruote gommate piroettanti, con piano di lavoro in laminato antigraffio con alzatina.

Dotato di 3 cassette (2 piccoli ed 1 grande) con comodi scomparti interni amovibili, 1 cassetto con lampada germicida per la sterilizzazione degli strumenti.

Il dispositivo Otoplus è fornito con una silenziosa pompa per aspirazione da 34 l/min, con dispositivo di alimentazione completo di potenziometro per specchio Clar/Storz, scalda specchietti laringe, compressore bicilindro a secco per insufflazioni tubariche e serbatoio dell'acqua distillata da 2 litri, con segnale acustico al raggiungimento del livello di riserva.

Nel braccio articolato con tavoletta portastrumenti trovano alloggio la cannula terminale per l'insufflazione e la siringa per il lavaggio auricolare (un microprocessore mantiene una temperatura costante di 37° C).

Dimensioni: 1250 x 540 x h 850 mm.

Alimentazione 230V-50Hz (disponibile 110V/60Hz).

Produzione Italiana.

Caratteristiche tecniche

- Colonna aggiuntiva
- Asta di supporto per monitor
- Controllo temperatura acqua



- Potenzimetro per specchio Clar/Storz
- Pompa aspirazione 34 l/min con valvola di sicurezza per impedire fuoriuscite
- Insufflatore
- Spazio per siringa opzionale (27542)
- Siringa ORL
- Scomparto tanica acqua
- Ruote girevoli
- Cassetto con lampada germicida
- Spazio per cassette vasistas opzionali (come codice 27555)
- Scalda specchietti laringe

Dispositivo medico Classe: II A

NSIS (Repertorio Ministero):1249359

CND:Z121402

EAN/UPC:8023279275544