



## **Palina autobus in estruso di alluminio escluso cestino in tubolare, con pannello di indicazione di fermata - cm 282h**

Numero di riferimento: **DN35520**

La struttura portante è costituita da un palo in estruso di alluminio 6060 T6 con all'interno un'anima in tubolare D.60. Detto profilo, corredato da un'apposito carter di chiusura, sostiene il pannello di indicazione di fermata delle dimensioni di 40x60 cm ed il pannello porta-orari. Il palo di sostegno ha una altezza fuori terra pari a 2820 mm che garantisce un'altezza sotto il pannello di indicazione pari a 2200 mm. Il pannello di indicazione è realizzato in alluminio, sia nei pannelli di tamponamento che nella cornice; la grafica sul fronte sarà conforme alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada. Il cestino portarifiuti, della capacità indicativa di 30 litri, è ancorato al palo di sostegno ad un'altezza pari a 900 mm da terra. La protezione degli elementi in acciaio è garantita da zincatura a caldo secondo normativa UNI e verniciatura a polveri poliestere termoindurenti. I componenti in alluminio subiscono ossidazione anodica e verniciatura a polveri di poliestere per esterni. L'ancoraggio del manufatto al suolo è garantito da quattro tasselli chimici o annegamento del montante. La viteria è in acciaio inox