

Monoblocco a zaino per Cella frigorifera positiva 0°C / +8°C - Potenza 1,8 Hp - Adatto fino a 30 metri cubi - Gas R452 - Trifase



Numero di riferimento: **DN43431**

I monoblocchi a zaino sono gruppi frigoriferi plug-in progettati per applicazioni a parete

La grande facilità di installazione e gli elevatissimi standard costruttivi e qualitativi, garantiscono al cliente un prodotto durevole, innovativo, tecnologicamente avanzato e

di semplice impiego. I monoblocchi sono forniti completi di:

- Quadro di comando completo di centralina di controllo e interruttore di accensione autonomo.
- Sbrinamento elettronico dell'evaporatore con frequenza regolabile per R452A
- Bacinella raccogli-condensa completa di serpentina per l'evaporazione e di tubo del "troppo pieno".
- Cavo di alimentazione della resistenza per la porta cella con R452A.
- Micro su porta cella per l'esclusione della ventilazione.
- Plafoniera per luce cella per monoblocchi con R452A.

Caratteristiche tecniche:

- Struttura portante in acciaio inox, copertura esterna in lamiera plastificata, carter interno evaporatore in alluminio.
- Compressore ermetico.
- Batterie scambio termico con tubazioni di rame, con alettature e telaio in alluminio.
- Espansione del gas con tubo capillare.



- Elettroventilatori di grande portata ed a bassa rumorosità.

- Circuito con filtro disidratatore.

Optional:

- Pressostato su ventola di condensazione.

- Verniciatura anticorrosiva batteria evaporante.

- Valvola termostatica.

Gas : R452A

Alimentazione Volt/Ph/Hz : 400/3N/50

TEMPERATURA INTERNO CELLA : 0°C

Temperatura ambiente esterna max +32°C

Potenza : 1,8 Hp - 3,278 Kw

Adatto ad una cella fino a 30 metri cubi