



Pentola a vapore tonda basculante Lt 200 a livello costante - Riscaldamento indiretto - Con miscelatore e controllo elettronico

Numero di riferimento: **DN45213**

Apparecchiatura di concezione nuova e moderna, che unisce il vantaggio della cottura con il mescolamento automatico e regolabile del prodotto allo scarico del cibo in carrelli mediante basculamento con altezza della bocca di scarico sempre costante da terra. Le pale di mescolamento sono personalizzabili in base alla tipologia di prodotto da trattare e facilmente smontabili. L'automazione dei parametri di cottura migliora la qualità finale del prodotto e riduce sensibilmente l'impiego di personale in cucina. Controlli elettronici gestiti mediante monitor evoluto con PLC e touch screen.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Recipiente con fondo in acciaio inox AISI 316/L lucido e pareti in acciaio inox AISI 304
- Intercapedine con fondo e pareti in acciaio inox AISI 304
- Coperchio in acciaio inox AISI 304, con molle di bilanciamento e maniglia inox
- Struttura portante in acciaio inox
- Isolamento termico garantito da pannelli in fibra ceramica ad alta densità 64/128
- Rivestimenti esterni in acciaio inox finemente satinato
- Basculamento automatico a livello costante con azionamento idraulico e blocco automatico in caso di avaria al sistema
- Tensione d'alimentazione 400V 3N 50Hz
- Gestione con PLC dedicato e monitor di serie
- Il sistema di mescolamento ha velocità regolabile e possibilità di inversione automatica. È provvisto di bracci radiali o pale raschianti in inox con inserti di Teflon ceramico. Tale sistema è facilmente asportabile per consentire la rapida pulizia e manutenzione.

Alimenti trattabili

- Zuppe
- Minestre
- Pasta
- Riso
- Salse
- Bolliti vari
- Brodi
- Prodotti a base di latte
- Verdure bollite
- Creme
- Marmellate
- Purè di patate o altri legumi

Tipo lavorazione

- Bollitura
- Miscelazione

Accessori

- Rubinetto scarico con attacco clamp2? AISI 316
- Valvola farfalla 2,5? ISO DN50 AISI 304
- Filtro becco basculante
- Doccia
- Coperchio coibentato
- Carico automatico acqua intercapedine
- Scarico automatico aria intercapedine
- Carrello ribaltabile

Dimensioni	mm. 1674 x 1450 x 1140
DIM. RECIPIENTE A x B x C mm	Ø 760x500
Capacità vasca	Lt. 200
Consumi orari vapore	Kg 85



POTENZA ELETTRICA(kW)	0,75
Normative	CE