



Pentola a gas quadra monoblocco Lt 100 - Riscaldamento indiretto - cm 80x90x85h

Numero di riferimento: **DN642**

Pentola parallelepipedica con recipiente cilindrico. Posizionabile a parete, singolarmente o in batteria. E' il modello più indicato per l'installazione modulare sotto cappa aspirante. Date le caratteristiche di solidità e funzionalità è indicata per utilizzi continuativi e prolungati. Il coperchio in versione autoclave, permette di velocizzare le cotture degli alimenti e aumentare il numero di cicli di cottura nell'arco della giornata.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

RECIPIENTE

- Recipiente con fondo in acciaio inox AISI 316 lucido e pareti in acciaio inox AISI 304

INTERCAPEDINE (VERSIONI INDIRETTE)

- Intercapedine con fondo e pareti in acciaio inox AISI 304

COPERCHIO

- Versione normale: coperchio in acciaio inox AISI 304 con molle di bilanciamento e maniglia atermica
- Versione autoclave: coperchio in acciaio inox AISI 304 con molle di bilanciamento, maniglia a termica, guarnizione di tenuta in silicone alimentare, morsetti per chiusura ermetica e valvola di sicurezza tarata a 0,05 Bar

TELAIO, STRUTTURE PORTANTI E PANNELLATURE

- Struttura portante in acciaio inox
- Isolamento termico garantito da pannelli in fibra ceramica ad alta densità 64/128
- Rivestimenti esterni in acciaio inox AISI 304 finemente satinato

RISCALDAMENTO

Riscaldamento gas indiretto – con intercapedine

- Bruciatori tubolari, ad alto rendimento, in acciaio inox AISI 304
- Accensione tramite piezoelettrico manuale e fiamma pilota
- Rubinetto valvolato di sicurezza con termocoppia
- Termostato di sicurezza
- Griglia di scarico fumi
- Set ugelli per i vari tipi di gas
- Controllo del livello acqua in intercapedine con rubinetti di max/min con opzione carico acqua automatico
- Controllo pressione intercapedine tramite valvola di sicurezza tarata a 0,5 bar, valvola di depressione e manometro

Dimensioni	cm. 80x90x85h
Dimensioni vasca	Diametro cm. 60 x 42 altezza
Capacità vasca	Lt. 100
Tot Kw	24
Alimentazione	a gas
Peso	Kg. 140
Normative	CE