

STERILIZZATORE A SECCO A CIRCOLAZIONE FORZATA mm 540x350x360



Numero di riferimento: **DN7034**

Sterilizzatore a circolazione forzata d'aria calda.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- interamente costruito in acciaio inox AISI 304 18/10
- coibentazione in fibra di vetro
- controllo elettronico della temperatura
- visualizzazione della temperatura e del tempo di ciclo
- regolazione della temperatura da 140°C a 250°C
- ventola automatica per la circolazione forzata dell'aria
- regolazione del tempo di ciclo da 0 a 120 min
- ciclo a tempo infinito
- allarmi guasti termostato o resistenze
- allarme calo termico
- termostato di massima
- alimentazione a 220V 50Hz (opzionale su richiesta 110V 60Hz)
- chiusura a chiave della porta
- predisposto per fissaggio a parete
- dimensioni interne: mm 385x235x218
- dimensioni esterne: mm 540x350x360
- capacità: lt 20
- potenza max assorbita: 800W
- vassoi inox di serie: 2

NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

- CEI EN 61010-1, sicurezza elettrica
- CEE 93/42, Dispositivi Medici (Classe IIA) CE 0434
- CEE 73/23 e 93/68, bassa tensione
- CEE 89/336, compatibilità elettromagnetica

Lunghezza 70 cm

Larghezza 54 cm

Altezza 36 cm

Peso 20,7 kg