

Frigorifero antideflagrante da Lt. 180-Refrigerazione statica - cm 60x60x86h



Numero di riferimento: **DN7543**

I frigoriferi da laboratorio con raffreddamento statico e vano interno antideflagrante sono concepiti appositamente per la conservazione di sostanze esplosive e facilmente infiammabili. I vani interni dei modelli FKEX soddisfano i requisiti di sicurezza della direttiva UE 94/9/CE (ATEX 95). La peculiarità di queste apparecchiature sono la robustezza e la capacità utile. La temperatura interna può essere impostata tra +2 °C e +10 °C mediante il termostato integrato nel cruscotto comandi.

Gli apparecchi da laboratorio con comando meccanico convincono per lo spazio utile e si distinguono grazie alla loro robusta struttura costruttiva. La temperatura di raffreddamento può essere impostata in modo continuo da +2 °C a +10 °C mediante il termostato integrato nel pannello dei comandi.

Frigorifero specialmente adatto per conservare esplosivi e sostanze infiammabili, per impiego in industrie chimiche o in laboratori speciali. Questi modelli sono stati testati da SEV (Associazione Svizzera per Equipaggiamenti Elettrici, Tecnologie informative di potenza), l'organizzazione di valutazione conformità ATEX, per conformità con le richieste di sicurezza delle direttive EU 94/9EC (ATEX 95) in accordo con gli standard armonizzati EN 1127-1, IEC 60079-0 ed IEC 60079-15.

Volume lordo, totale [l] 180

Dimensioni esterne in mm (L/P/A) 60/60/86

Profondità utile [cm] 44,1

Larghezza utile vano interno [cm] 51,3

Altezza utile [cm] 73,4

Consumo energetico in 24 ore [kWh / 24h] 0,698

Sistema di raffreddamento, vano frigorifero statico

Sbrinamento, vano frigorifero automatico

Intervallo della temperatura vano frigorifero [°C] +2°C a +10°C

Materiale della carcassa acciaio

Colore bianco

Materiale sportello/coperchio acciaio

Materiale contenitore interno Plastica bianca

Tipo di comando Comando meccanico

Illuminazione interna vano frigorifero -

Display temperatura nel vano frigorifero -



Contatto a potenziale zero
Interfaccia -
Mensole, vano frigorifero 4
di cui regolabile 3
Materiale dei ripiani, vano frigorifero vetro
Carico massimo griglia vano frigorifero [kg] 40
Altezza piedini livellatori [cm] -
Maniglia Maniglia ergonomica tubolare
Pedale apertura porta
Serratura disponibile
Porta a chiusura automatica
Incernieratura sportello destra modificabile
Peso lordo [kg] 39
Peso netto [kg] 36
Classe climatica SN
Refrigerante R 600a
Potenza massima assorbita [w] 1,0 A
Tensione [V] 220-240 V ~